



INFOSERVIG

Informatica & Servicios Generales



CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO

SUNIVISION

V-TEK

AVTECH

HIKVISIÓN





INFOSERVIG
Informática & Servicios Generales



**Vendemos a
Precios de Distribuidor**

Ofertas

AVTECH

PAQUETE INCLUYE

1. 1 DVR Avtech para 04 cámaras 01 audio
2. 2 Cámaras tipo domo Infrarroja, resolución 500TVL
3. Fuente de Alimentación
4. Disco Duro de 500 Gb
5. 04 Cables de 20 metros con sus respectivos conectores para la cámara y la fuente de alimentación.
6. Control Remoto, Mouse,

CARACTERISTICAS DVR

4 Canales de Video
Compresión de video H.264
Resolución de Grabacion: WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF • Soporta 1HDD (4Tb) • Salida VGA: 1920x1080p
1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete Plástico 1U
Grabación a 120 Cuadros por segundo
Puerto RJ45 para conexión de Red
Puerto VGA de Video

CARACTERISTICAS DE CAMARAS

Sensor de Imagen: CMOS 1/4"
Resolución: **500TVL**
Alcance: 10 -15 Mt
Iluminación: 0.5 Lux IR Encendido
Lente: 3.6mm@F2.0
Angulo de Visión: 80°
Iluminación: [0.05Lux@F2.0](#)
Velocidad de Obturador: 1/60 a 1/100,000
Alimentación: 12Vdc +/- 10% • Consumo: 70mA.

OFERTA!!!!

HASTA AGOTAR STOCK....

AHORA S/ 1 100.00 Nuevos Soles

Antes S/ 1 300.00



INFOSERVIG
Informática & Servicios Generales

**Vendemos a
Precios de Distribuidor**



Ofertas

Sunivision

PAQUETE INCLUYE

1. 1 DVR Sunivisión para 04 cámaras 01 audio
2. 2 Cámaras tipo domo Infrarroja, resolución 420TVL
3. 2 Cámaras tubo Infrarroja, resolución 420TVL
4. Fuente de Alimentación
5. Disco Duro de 500 Gb
6. 04 Cables de 20 metros con sus respectivos conectores para la cámara y la fuente de alimentación.
7. Control Remoto, Mouse,

CARACTERISTICAS DVR

4 Canales de Video
Compresión de video H.264
Formato de Grabación CIF
Grabación a 120 Cuadros por segundo
Puerto RJ45 para conexión de Red
Puerto VGA de Video

CARACTERISTICAS DE CAMARAS

Sensor de Imagen: CMOS 1/4"
Resolución: **420TVL**
Alcance: 10 -15 Mt
Iluminación: 0.5 Lux IR Encendido
Balance de Blancos: auto
Corrección de Gamma: 0.45
Temperatura de Operación: -20°C - 50°C
Lente: 3.6 mm (Opción 6.0mm)
Dimensiones: 92mm (L) - 65mm (A)
Fuente de Poder: 12 VDC +/- 1V - 5000 mA

OFERTA!!!!

HASTA AGOTAR STOCK....

AHORA S/ 1 500.00 Nuevos Soles

Antes S/1900.00



INFOSERVIG
Informática & Servicios Generales

**Vendemos a
Precios de Distribuidor**



AVTECH

PAQUETE INCLUYE

7. 1 DVR Avtech para 04 cámaras 01 audio
8. 4 Cámaras tipo domo Infrarroja, resolución 500TVL
9. Fuente de Alimentación
10. Disco Duro de 500 Gb
11. 04 Cables de 20 metros con sus respectivos conectores para la cámara y la fuente de alimentación.
12. Control Remoto, Mouse,

CARACTERISTICAS DVR

4 Canales de Video
Compresión de video H.264
Resolución de Grabacion: WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF • Soporta 1HDD (4Tb) • Salida VGA: 1920x1080p
1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete Plástico 1U
Grabación a 120 Cuadros por segundo
Puerto RJ45 para conexión de Red
Puerto VGA de Video

CARACTERISTICAS DE CAMARAS

Sensor de Imagen: CMOS 1/4"
Resolución: **500TVL**
Alcance: 10 -15 Mt
Iluminación: 0.5 Lux IR Encendido
Lente: 3.6mm@F2.0
Angulo de Visión: 80°
Iluminación: [0.05Lux@F2.0](#)
Velocidad de Obturador: 1/60 a 1/100,000
Alimentación: 12Vdc +/- 10% • Consumo: 70mA.

OFERTA!!!!

HASTA AGOTAR STOCK....

AHORA S/ 1 800.00 Nuevos Soles

Antes S/2100.00



INFOSERVIG
Informática & Servicios Generales

**Vendemos a
Precios de Distribuidor**



Seguridad a....
su alcance

PAQUETE INCLUYE

1. 1 DVR VTEK para 04 cámaras 01 audio
2. 2 Cámaras tipo domo Infrarroja, resolución 600TVL
3. 2 Cámaras tubo Infrarroja, resolución 600TVL
4. Fuente de Alimentación
5. Disco Duro de 500 Gb
6. 04 Cables de 20 metros con sus respectivos conectores para la cámara y la fuente de alimentación.
7. Control Remoto, Mouse,

CARACTERISTICAS DVR

4 Canales de Video
1 Canal de Audio
Compresión de video H.264
Formato de Grabación CIF
Grabación a 120 Cuadros por segundo
Puerto RJ45 para conexión de Red
Puerto VGA de Video
DDNS

CARACTERISTICAS DE CAMARAS

Sensor de Imagen: CMOS 1/4"
Resolución: **600 TVL**
Alcance: 10 -15 Mt
Sistema de Sincronización: Interna
Iluminación: 0.3 Lux IR Encendido
Ganancia/Rango/Auto: Auto/3200 - 10000°K
Balance de Blancos: auto
Salida de Video: Salida Compuesta 1.0 Vpp - 75 ohm
Corrección de Gamma: 0.45
Temperatura de Operación: -20°C - 50°C
Lente: 3.6 mm (Opción 6.0mm)
Dimensiones: 92mm (L) - 65mm (A)
Fuente de Poder: 12 VDC +/- 1V - 5000 mA

AHORA S/ 1 900.00 Nuevos Soles

Antes S/ 2 300.00



INFOSERVIG
Informática & Servicios Generales

**Vendemos a
Precios de Distribuidor**



HIKVISION

CARACTERISTICAS DVR

4 Canales de Video
Pentaplex (Graba, visualiza, reproduce, transmite y back-up)
Compresión de video H.264
Formato de Grabación CIF
Grabación a 120 Cuadros reales por segundo
Puerto RJ45 para conexión de Red
Puerto VGA de Video
Emisión Por Internet desde cualquier Navegador IE, Google Chrome, Mozilla
Resolución de Grabacion: 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF •
Soporta 1HDD (4Tb) • Salida HDMI/VGA: 1920x1080p
1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete 1U
Respaldo Remoto: via USB, por RED

CARACTERISTICAS DE CAMARAS

Sensor de Imagen: CMOS 1/3"
Resolución: **600 TVL**
Alcance: 10 -15 Mt
Iluminación: 0.1 Lux IR Encendido
Balance de Blancos: auto
Corrección de Gamma: 0.45
Angulo: 60 °
Temperatura de Operación: -20°C - 50°C
Lente: 3.6 mm (Opción 6.0mm)
Dimensiones: 92mm (L) - 65mm (A)
Fuente de Poder: 12 VDC +/- 1V - 5000 mA

PAQUETE INCLUYE

1. DVR HIKVISION para 04 cámaras 01 audio
2. 2 Cámaras tipo domo Infrarroja, resolución 600TVL
3. 2 Cámaras tubo Infrarroja, resolución 600 TVL
4. Fuente de Alimentación
5. Disco Duro de 500 Gb
6. 04 Cables de 20 metros con sus respectivos conectores para la cámara y la fuente de alimentación.
7. Control Remoto, Mouse,

OFERTA!!!!

HASTA AGOTAR STOCK....

S/ 2 500.00 Nuevos Soles
Antes S/ 3 200.00



INFOSERVIG
Informática & Servicios Generales

**Vendemos a
Precios de Distribuidor**



Sunivision

PAQUETE INCLUYE

1. 1 DVR Sunivisión para 08 cámaras 01 audio
2. 4 Cámaras tipo domo Infrarroja, resolución 420TVL
3. 4 Cámaras tubo Infrarroja, resolución 420TVL
4. Fuente de Alimentación
5. Disco Duro de 500 Gb
6. 04 Cables de 20 metros con sus respectivos conectores para la cámara y la fuente de alimentación.
7. Control Remoto, Mouse,

CARACTERISTICAS DVR

8 Canales de Video
Compresión de video H.264
Formato de Grabación CIF
Grabación a 120 Cuadros por segundo
Puerto RJ45 para conexión de Red
Puerto VGA de Video

CARACTERISTICAS DE CAMARAS

Sensor de Imagen: CMOS 1/4"
Resolución: **420TVL**
Alcance: 10 -15 Mt
Iluminación: 0.5 Lux IR Encendido
Balance de Blancos: auto
Corrección de Gamma: 0.45
Temperatura de Operación: -20°C - 50°C
Lente: 3.6 mm (Opción 6.0mm)
Dimensiones: 92mm (L) - 65mm (A)
Fuente de Poder: 12 VDC +/- 1V - 5000 mA

OFERTA!!!!

HASTA AGOTAR STOCK....

AHORA S/ 2 600.00 Nuevos Soles

Antes S/ 3200.00



INFOSERVIG
Informática & Servicios Generales

**Vendemos a
Precios de Distribuidor**



VTEK

Seguridad a.....
su alcance

PAQUETE INCLUYE

1. 1 DVR VTEK para 08 cámaras 01 audio
2. 6 Cámaras tipo domo Infrarroja, resolución 600TVL
3. 2 Cámaras tubo Infrarroja, resolución 600TVL
4. Fuente de Alimentación
5. Disco Duro de 500 Gb
6. 04 Cables de 20 metros con sus respectivos conectores para la cámara y la fuente de alimentación.
7. Control Remoto, Mouse,

CARACTERISTICAS DVR

8 Canales de Video
1 Canal de Audio
Compresión de video H.264
Formato de Grabación CIF
Grabación a 240 Cuadros por segundo
Puerto RJ45 para conexión de Red
Puerto VGA de Video
DDNS

CARACTERISTICAS DE CAMARAS

Sensor de Imagen: CMOS 1/4"
Resolución: **600 TVL**
Alcance: 10 -20 Mt
Sistema de Sincronización: Interna
Iluminación: 0.3 Lux IR Encendido
Ganancia/Rango/Auto: Auto/3200 - 10000°K
Balance de Blancos: auto
Salida de Video: Salida Compuesta 1.0 Vpp - 75 ohm
Corrección de Gamma: 0.45
Temperatura de Operación: -20°C - 50°C
Lente: 3.6 mm (Opción 6.0mm)
Dimensiones: 92mm (L) - 65mm (A)
Fuente de Poder: 12 VDC +/- 1V - 5000 mA

AHORA S/ 3200.00 Nuevos Soles

Antes S/ 4 200.00



INFOSERVIG
Informática & Servicios Generales

**Vendemos a
Precios de Distribuidor**



HIKVISION

CARACTERISTICAS DVR

8 Canales de Video Pentaplex (Graba, visualiza, reproduce, transmite y back-up)
Compresión de video H.264
Formato de Grabación CIF
Grabación a 240 Cuadros reales por segundo
Puerto RJ45 para conexión de Red
Puerto VGA de Video
Emisión Por Internet desde cualquier Navegador IE, Google Chrome, Mozilla
Resolución de Grabacion: 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF •
Soporta 1HDD (4Tb) • Salida HDMI/VGA: 1920x1080p
1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete 1U
Respaldo Remoto: via USB, por RED

CARACTERISTICAS DE CAMARAS

Sensor de Imagen: CMOS 1/3"
Resolución: **600 TVL**
Alcance: 15 -25 Mt
Iluminación: 0.1 Lux IR Encendido
Balance de Blancos: auto
Corrección de Gamma: 0.45
Angulo: 60 °
Temperatura de Operación: -20°C - 50°C
Lente: 3.6 mm (Opción 6.0mm)
Dimensiones: 92mm (L) - 65mm (A)
Fuente de Poder: 12 VDC +/- 1V - 5000 mA

S/ 4 300.00 Nuevos Soles

Antes ~~S/ 5 200.00~~

PAQUETE INCLUYE

1. DVR HIKVISION para 08 cámaras 01 audio
2. 8 Cámaras tipo domo Infrarroja, resolución 600TVL
3. Fuente de Alimentación
4. Disco Duro de 1 Tb
5. 08 Cables de 20 metros con sus respectivos conectores para la cámara y la fuente de alimentación.
6. Control Remoto, Mouse,



INFOSERVIG
Informática & Servicios Generales

**Vendemos a
Precios de Distribuidor**



Sunivision

PAQUETE INCLUYE

1. 1 DVR Sunivisión para 16 cámaras 01 audio
2. 8 Cámaras tipo domo Infrarroja, resolución 420TVL
3. 8 Cámaras tubo Infrarroja, resolución 420TVL
4. Fuente de Alimentación
5. Disco Duro de 1tb
6. 16 Cables de 20 metros con sus respectivos conectores para la cámara y la fuente de alimentación.
7. Control Remoto, Mouse,

CARACTERISTICAS DVR

16 Canales de Video
Compresión de video H.264
Formato de Grabación CIF
Grabación a 120 Cuadros por segundo
Puerto RJ45 para conexión de Red
Puerto VGA de Video

CARACTERISTICAS DE CAMARAS

Sensor de Imagen: CMOS 1/4"
Resolución: **420TVL**
Alcance: 10 -15 Mt
Iluminación: 0.5 Lux IR Encendido
Balance de Blancos: auto
Corrección de Gamma: 0.45
Temperatura de Operación: -20°C - 50°C
Lente: 3.6 mm (Opción 6.0mm)
Dimensiones: 92mm (L) - 65mm (A)
Fuente de Poder: 12 VDC +/- 1V - 5000 mA

OFERTA!!!!

HASTA AGOTAR STOCK...

AHORA S/ 4 500.00 Nuevos Soles

Antes S/6000.00



INFOSERVIG
Informática & Servicios Generales

**Vendemos a
Precios de Distribuidor**

Pregunte Por nuestras marcas de Cámaras de
Seguridad de Gama Media y Alta

HIKVISION



Somos Distribuidores Autorizados



VISITANOS
TENEMOS
MUCHAS OFERTAS
PARA TÍ

RPM : # 969267908

CALLE CUZCO 116 Y 255 PIURA